sebaKMT
Ein Mitglied der Megger Gruppe

Logger estremamente piccolo e robusto utilizzato per il monitoraggio della pressione nelle reti con inserita anche la funzione di registrazione audio

Caratteristiche Speciali

- Registrazione dei picchi di pressione in un piccolo intervallo di misurazione
- Costituito da materiale molto resistente con classe di protezione IP68
- Facilmente inseribile in tutti i pozzetti grazie alle sue dimensioni ridotte
- Grande memoria per la memorizzazione dei dati rilevati
- Trasmettitore dei dati GSM 3 opzionale

Descrizione

Il Sebalog P-3 Mini è il dispositivo ideale per monitorare la pressione all'interno delle reti idriche d'acqua potabile. Quando si registra un aumento rapido della pressione in un intervallo di misura durante la registratore viene ridotta automaticamente la frequenza di misura fino a 10 Hz. Questo permette successivamente un analisi dei dati con maggiore precisione.

La custodia estremamente robusta del Sebalog P-3-mini lo rende particolarmente adatto per l'uso quotidiano senza pericoli di danni causati da urti. Inoltre, le dimensioni ridotte del registratore di pressione rappresentano un importante vantaggio per l'uso del dispositivo in piccoli spazzi.

È possibile leggere i dati rilevati dal Sebalog P-3 mini senza aprire il tombino via radio, o scaricando facilmente i dati con il trasmettitore GSM 3 a distanza.

Le opzioni di impostazione del Sebalog N-3 Mini sono molteplici e la sua grande memoria consente anche misurazioni per per lunghi periodi.

Sebalog P-3-Mini

Dati Tecnici

Campo di misura	0 … 25 bar
Errore massimo	<1%
Dissoluzione teorica	0,03%, (~0,008 bar)
Misurazione standard: Misurazione aumento pressione:	da 1 s a 24 h regolabile da 0,1 s a 1 s regolabile
Trasferimento dati	via radio a corto raggio (868 MHz)
Display	LED di stato
Memoria	4 MB
Alimentazione	Batterie interne al Litio
Durata della Batteria	da 5 anni a 10 a seconda dell'utilizzo
Temperatura d'impiego	-20 °C … +70 °C
Temperatura stoccaggio	-20 °C … +70 °C
Dimensioni (bxh)	120 x 63 mm Ø
Peso	ca. 365g
Classe di protezione	IP 68

Composta da

- Sebalog P-3 Mini
- Tubo idraulico da 0,53 m (ad innesto rapido)
- Magnete per fissaggio
- Software operativo CSW DATAVIEW-3

Accessori Opzionali

- Tubo idraulico 2,0 m (ad innesto rapido)
- Interfaccia radio LOG RI
- Interfaccia radio LOG RI-PLUS con maggiore copertura wireless
- GPS esterno
- Trasmettitori GSM 3 per la trasmissione dei dati a distanza

VOLTA S.p.A.
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.129 • Fax +39 0471 561.220
mza@volta.it • www.volta.it

dal 1952

VOLTA S.p.A.

Competenza ed entusiasmo per soluzioni tecniche