HYDROMETTE
BL COMPACT TF 3

L'Hydromette BL Compact TF 3 è un preciso termoigrometro per molti campi d'applicazione, ad es. per la sorveglianza dell'ambiente abitativo / domestico, del condizionamento, delle tipografie, dei magazzini etc.
Il sensore di misura è intercambiabile. Questo permette di potere utilizzare più sensori (stick TF a innesto) contemporaneamente, posizionandoli in diversi punti di misura, evitando così tempi di attesa prolungati per l'ambientamento dello strumento spostandosi in altre zone di misura.

CAMPI DI MISURA

- **UMIDITÀ DELL'ARIA**
  Umidità relativa da 0 a 100%
  ± 3% um. rel. (20 – 80% um. rel.) (*)
- **TEMPERATURA**
  da -20 a +80 °C
  ± 0,5 °C (da 0 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE

- Calcolo automatico del punto di rugiada e dell'umidità di equilibrio del legno
- Indicazione dell'umidità assoluta dell'aria in g/m³
- Interfaccia USB per trasferire i valori misurati a un PC con il software opzionale DIALOG BL+ (per misure su tempo lungo o per la sorveglianza del processo)
- Memorizzazione degli ultimi 5 valori misurati
- 210 mm [L] - lunghezza totale incl. stick TF
- Sono disponibili u**lteriori modelli di sticks TF** con diversi **tipi di filtri** in grado di soddisfare le più svariate esigenze

Ulteriori modelli di sticks TF

GANN SERIE BLU
GANN BLAUE GERÄTESERIE
GANN BLUE PRODUCT SERIES
GANN HYDROMETTE

Volta S.p.A.
Rappresentanza GANN italiana
Via del Vigneto, 23
39100 Bolzano (BZ) - Italy

Tel.: +39 0471 561112
Fax: +39 0471 561210
Email: pfi@volta.it
Web: www.volta.it

Stick TF

16 K-21 | 16 K-25

I stick TF vengono utilizzati per misurare la temperatura dell'aria e dell'umidità relativa.
Segue un riepilogo dei dati tecnici più significativi:

3260

CAMPI DI MISURA STICK TF 16 K-21 **3260**

- **UMIDITÀ DELL'ARIA**
  Umidità relativa da 0 a 100%
  ± 3% um. rel. (20 – 80% um. rel.) (*)
- **TEMPERATURA**
  da -20 a +80 °C
  ± 0,5 °C (da 0 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE

- Stick standard dell'apparecchio Hydromette BL Compact TF 3
- con filtro a membrana PTFE che protegge la sonda dalla polvere e dall'umidità

CAMPI DI MISURA STICK TF 16 K-25 **3262**

- **UMIDITÀ DELL'ARIA**
  Umidità relativa da 0 a 100%
  ± 1,8 % um. rel. (10 – 90% um. rel.) (*)
- **TEMPERATURA**
  da -20 a +80 °C
  ± 0,2 °C (da 10 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE

- senza filtro
- veloce adattamento alle condizioni ambientali
- adatto per l'utilizzo in aria poco inquinata

3262

Stick TF
16 K-25 M | 16 K-25 P

3266

CAMPI DI MISURA STICK TF 16 K-25 M **3264**

- **UMIDITÀ DELL'ARIA**
  Umidità relativa da 0 a 100%
  ± 1,8 % um. rel. (10 – 90% um. rel.) (*)
- **TEMPERATURA**
  da -20 a +80 °C
  ± 0,2 °C (da 10 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE

- filtro in rete metallica che protegge dalla polvere grossolana
- adatto per effettuare la misurazione nelle correnti d'aria (settore condizionamento)

CAMPI DI MISURA STICK TF 16 K-25 P **3266**

- **UMIDITÀ DELL'ARIA**
  Umidità relativa da 0 a 100%
  ± 1,8 % um. rel. (10 – 90% um. rel.) (*)
- **TEMPERATURA**
  da -20 a +80 °C
  ± 0,2 °C (da 10 a +60 °C) (*)

(*) = precisione del sensore

CARATTERISTICHE

- con filtro a membrana PTFE che protegge la sonda dalla polvere e dall'umidità
- adatto per effettuare la misurazione in locali umidi e ambienti polverosi

3264