GANN SERIE CLASSIC
GANN GERÄTESERIE CLASSIC
GANN CLASSIC SERIES
GANN HYDROMETTE

Volta S.p.A.
Rappresentanza GANN italiana
Via del Vigneto, 23
39100 Bolzano (BZ) - Italy

Tel.: +39 0471 561112
Fax: +39 0471 561210
Email: pfi@volta.it
Web: www.volta.it

HYDROMETTE
UNI 2

APPLICAZIONE

Misurazione dell'umidità del materiale edile con **UNI 2** e una **coppia di elettrodi per la misurazione in profondità M 21-250 (sinistra)**

UNI 2 è un **misuratore elettronico universale a tre funzioni** collegabile un'ampia gamma di elettrodi attivi per la misurazione dell'umidità nei materiale edile, dell'umidità dell'aria e della temperatura. All'UNI 2 è possibile inoltre collegare tutti gli **elettrodi di misurazione dell'umidità nei materiali edili** basati sul **principio di misurazione della resistenza**.

È possibile collegare i seguenti elettrodi attivi: V. pagina 43 "UNI 1"

CAMPI DI MISURA

- **UMIDITÀ IN EDILIZIA**
  – v. riepilogo a pagina 45 –
- **UMIDITÀ DELL'ARIA**
  0 – 100% um. rel. con RF-T 28, RH-T 37 EL,RH-T 37 EL flex
- **TEMPERATURA**
  da -50 a +600 °C in base al sensore di temperatura Pt100
  Campo di misura degli infrarossi:
  da -20 a +199,9 °C con IR 40 EL
  [UMIDITÀ LEGNO
  40 – 200% (riferito al secco) con MH 34 sul legno di conifera]

CARATTERISTICHE

- Misurazione rapida dell'umidità nei materiali edili che hanno fatto presa attraverso il metodo di misurazione capacitiva ad alta frequenza e di misurazione della resistenza
- Precisione di misurazione della temperatura mediante le resistenze di misurazione Pt100 con tecnica di misura a 4 fili
- Dimensioni: 140 [L] x 90 [P] x 42/50 mm [H]

INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI

Pacchetti: v. pagina 48

	MH 34											
	M 6	M 6-150/250	M 6-Bi 200/300	M 20	M 20-OF 15	M 20-Bi 200/300	M 21-100/250	M 25-100/300	MB 35	B 50	B 60	LB 70
	RF-T 28 EL	RH-T 37 EL 165/320	RH-T 37 EL flex 250/350									
	RF-T 28 EL	RH-T 37 EL 165/320	RH-T 37 EL flex 250/350	LT 20								
	OTW 90	OT 100	OTW 480	IR 40 EL								
	ET 10	TT 40	TT 30	ET 50	TT 480	TT 480	TT 480					