

ergolastec[®] OIL



Il tappetino antiscivolo resistente all'olio con il sigillo di qualità AGR.

- o Adatta per postazioni di lavoro resistenti all'olio come banchi di lavoro, torni, fresatrici e laboratori chimici.
- o La stuoia resiste a diversi oli, grassi, normali lubrificanti, carburanti e solventi non polari.
- o Ideale per postazioni di lavoro ad alto rischio di scivolamento.
- o Ottima aderenza: peso medio della stuoia 19 kg





Superficie	Grandezza	Classe antincendio	Materiale	Durezza	Colore
OIL Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	
OIL Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	
OIL Diamond	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	
OIL Diamond Quarz	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	
OIL Dry ESD	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	



* Tolleranze DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Resistente secondo EN 13501 alle scintille e alle scorie di saldatura di breve durata
*** Si possono verificare leggere alterazioni cromatiche sui pavimenti di colore chiaro

Geometrie della superficie e del retro



VOLTA S.p.A.
Via del Vigneto 23 • 39100 Bolzano BZ • Italia
Tel. +39 0471 561.130 • E-Mail: info3@volta.it
Internet: www.volta.it