ergolastec® FLOOR

La copertura per pavimenti resistente all'usura per elevate sollecitazioni meccaniche

- I rumori degli automezzi e di impatto vengono
- assorbiti dalla morbida parte inferiore.
- La stuoia ERGOLASTEC® Floor è adatta per aree con intenso traffico di persone e di automezzi.
- Il pavimento industriale resiste ad intense sollecitazioni meccaniche esercitate (ad esempio, da carrelli elevatori, ecc.).
- Il pavimento industriale è ideale per capannoni di produzione, aree adibite a magazzino e a commissionamento e garage.
- La stuoia ERGOLASTEC® Floor con superficie a struttura piatta assicura una buona carreggiabilità.
- Il rivestimento in gomma per pavimenti percorribile con automezzi dispone della classe di protezione antincendio Bfl-S1**

Superficie	Grandezza	La proprietà	Materiale	Durezza	Colore
FLOOR Dry	916 x 572 x 10 mm*	Isolante Fonoisolante Percorribile con automezzi (carrelli eleva-tori, ecc.) Antistatica 6,4 kg	SBR***	85 Shore A	

Geometrie della superficie e del retro





VOLTA S.p.A. • Via del Vigneto 23 • 39100 Bolzano BZ • Italia
Tel. +39 0471 561.130 • E-Mail: info3@volta.it • Internet: www.volta.it

* Tolleranze secondo DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Si possono verificare leggere alterazioni cromatiche sui pavimenti di colore chiaro